

# Auswaschbarer Filter 10“

## Funktionsweise

Der Auswaschbare Filter von AFT besteht aus einem Kunststoffgestell und einem Nylonnetz im Inneren. Der Filter sollte immer als 1. Stufe in einem Filterkreislauf oder allein zur Vorfiltrierung eingesetzt werden. Durch seine kompakte Bauweise bietet der Filter eine hervorragende Filterleistung bei geringem Druckverlust. Der Filter kann bis zu 12 Monate verwendet werden und lässt sich schnell durch ausspülen regenerieren.



## Technische Daten

<b>Material</b>	Polypropylen und Nylonnetz
<b>Größe</b>	10“ x 2,5“ Durch spezielle Dichtung passend zu 9 ¾“ und 10“ Filtergehäusen.
<b>Gewicht</b>	ca. 400g
<b>Abscheidegrad</b>	100µ
<b>Flussrate</b>	Bis zu 12l/min bei 3-4bar
<b>Filtrierung</b>	Sediment, Rost, Sand und andere Partikel
<b>Arbeitstemperatur</b>	2°C – 45°C
<b>Druckabfall</b>	0,2 - 0,5bar
<b>Druckbereich</b>	3 – 8bar
<b>Eignung</b>	Vorfiltrierung von Nutz- und VE-Wasser, Aquaristik und ähnlichen Anwendungen
<b>Lebensdauer</b>	Je nach Gebrauch bis zu 12 Monate
<b>Anwendungshinweise</b>	Der Filter muss mind. 1mal pro Monat, bei starker Verschmutzung aller 1-2 Wochen gereinigt werden
<b>Reinigungshinweise</b>	Filter mit einem weichen Pad unter fließendem klarem Wasser ausspülen und reinigen. <b>Keine Reinigungsmittel verwenden</b>