

» Produktinformation · Artikel 10445

Heizungswasser HWM - Mobile Befüllstation bis 40°C



Artikelnummer	10445
Hersteller	AFT Shop
Gewicht	120 kg

Mobile Befüllstation für demineralisiertes Heizungswasser. Fahrbare Ausführung für wechselnde Einsatzorte. Erzeugt Füllwasser nach VDI 2035 ohne Kalk und Salze. Flaschengröße und Harzfüllung sind wählbar, auch mit pH-Anhebung. Reinheitskontrolle und Bereifung lassen sich zur Anlage konfigurieren. Nachfüllharz ist in derselben Qualität separat erhältlich.

Heizungswasser HWM - Mobile Befüllstation bis 40°C: Aufbau und Anwendung

Mobiles Heizungswasser-Befüllsystem zur Erzeugung von demineralisiertem Wasser.

» Merkmale und Hinweise

Daten:

Anschlüsse: Ein- und Ausgang G 3/4"

Betriebsdruck: 0,2 bis 6 bar

Berstdruck: 12 bar

Durchflussmenge: Je nach Anlagengröße und Zulaufwasserqualität können ca. 1l/min. entnommen werden.

Gewicht: Je nach Anlagengröße zwischen 30 und 80 kg

Partikelfilter: Entfernt werden Späne, Installationsreste, Sand, Rost Schwebstoffe bis 1µm

Temperaturbereich: max. 40 °C

Lieferumfang:

MBK Vollentsalzerflasche. Die Flasche kann zum Harzwechsel oder Transport entnommen werden. Absperrhähne an Ein- und Ausgang

2 x Edelstahlmanometer zur Kontrolle der Filterverschmutzung sowie des Ein- und Ausgangsdruckes

Messeinheit je nach Konfiguration

2 x Feinfilter mit transparentem Filtergehäuse und Halterung

Aluminiumgestell ermöglicht das Anbauen von weiterem Zubehör wie Wasseruhr usw.

Räder als Leichtlaufrollen oder Luftstollenräder

- Anschlüsse: Ein- und Ausgang G 3/4" - Betriebsdruck: 0,2 bis 6 bar - Berstdruck: 12 bar - Durchflussmenge: Je nach Anlagengröße und Zulaufwasserqualität können ca. 1l/min. entnommen werden. - Gewicht: Je nach Anlagengröße zwischen 30 und 80 kg - Partikelfilter: Entfernt werden Spähne, Installationsreste, Sand, Rost Schwebstoffe bis 1µm - Temperaturbereich

- MBK Vollentsalzerflasche. Die Flasche kann zum Harzwechsel oder Transport entnommen werden. Absperrhähne an Ein- und Ausgang - 2 x Edelstahlmanometer zur Kontrolle der Filterverschmutzung sowie des Ein- und Ausgangsdruckes - Messeinheit je nach Konfiguration - 2 x Feinfilter mit transparentem Filtergehäuse und Halterung - Aluminiumgestell ermöglicht das Anbauen von weiterem Zubehör wie Wasseruhr usw. - Räder als Leichtlaufrollen oder Luftstollenräder

Ausführung dieses Artikels

Bereifung	2 x Leichtlaufrollen für innen
Durchflussmessung	Ohne
Harzvolumen	20 Liter
Nachfüllharz	Ohne Nachfüllharz
Reinheitskontrolle	ohne

Hersteller

AFT GmbH & Co. KG, Lupinenstraße 7, D-90513 Zirndorf, Deutschland
Fon +49 (0)9127 9006-0 · info@aft-gmbh.de · www.aft-shop.de
Amtsgericht Fürth, HRA 9621



Angaben zu Konformität, Sicherheit und Entsorgung entnehmen Sie der mitgelieferten Dokumentation. Auf Anfrage stellen wir sie Ihnen vorab zur Verfügung.

Geltung der Angaben

Die Angaben beschreiben das Produkt und sind keine zugesicherte Eigenschaft im Rechtssinne. Leistungswerte hängen von den Betriebsbedingungen ab. Es gilt die gesetzliche Gewährleistung; maßgeblich sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter www.aft-shop.de. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Automatisch erzeugt aus den Artikeldaten des AFT-Onlineshops, Stand 01.10.2026. Der jeweils gültige Stand steht unter <https://aft-shop.de/heizungswasser-hwm-mobile-befuellstation-bis-400c/10445>.