

» Produktinformation · Artikel 01347

## Heizungswasser HWM Dual - Mobile VE-Station für Profis



|               |          |
|---------------|----------|
| Artikelnummer | 01347    |
| Hersteller    | AFT Shop |
| Gewicht       | 120 kg   |

Mobile Vollentsalzungsstation mit zwei Harzsäulen. Für die Erstbefüllung und Nachspeisung von Heizungsanlagen im Profieinsatz. Erzeugt demineralisiertes, kalkfreies Füllwasser nach VDI 2035. Harzvolumen ist wählbar und auf die Anlagengröße abstimmbare. Durchflussmessung und Reinheitskontrolle sind konfigurierbar. Bereifung wählbar für den Transport auf der Baustelle.

Mobile Befüllstation mit zwei MBK-Vollentsalzerflaschen, Feinfiltration und Leitfähigkeitsmessung an Ein- und Ausgang. Das Mischbettharz mit pH-Anhebung liefert salz- und kalkfreies Füllwasser nach VDI 2035.

Technische Daten:

| Merkmal             | Ausführung                                                |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Produktwasser       | 0 °GH, 0–5 µS/cm, gefiltert auf 1 µm                      |
| Eingangswasser      | Nur Trinkwasser aus dem Leitungsnetz verwenden            |
| Grenzwert           | Salzarmes Heizungswasser nach VDI 2035: 100 µS/cm         |
| Medientemperatur    | max. 40 °C                                                |
| Anschlüsse          | Standard G 3/4" AG oder nach Kundenwunsch                 |
| Maße                | 110 x 60 x 50 cm (H x B x T), ohne Lufträder Breite 50 cm |
| Gewicht             | je nach Größe ab 35 kg                                    |
| Betriebsdruck       | 0,2 bis 12 bar                                            |
| Spannungsversorgung | Messgerät mit Batterien oder 230 V                        |

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| <b>Filter</b>      | 1. Stufe 20 µm, 2. Stufe 1 µm |
| <b>Messeinheit</b> | µS/cm                         |

Lieferumfang:

| Menge          | Bestandteil                                                                                                                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2 Stück</b> | MBK Vollentsalzerflasche. Die Flasche kann zum Harzwechsel oder Transport entnommen werden. Absperrhähne an Ein- und Ausgang G 3/4", inkl. Mischbettharz mit pH-Anhebung |
| <b>2 Stück</b> | Edelstahlmanometer zur Kontrolle der Filterverschmutzung sowie des Ein- und Ausgangsdruckes                                                                              |
| <b>1 Stück</b> | Messeinheit je nach Konfiguration                                                                                                                                        |
| <b>2 Stück</b> | Feinfilter mit transparentem Filtergehäuse und Halterung                                                                                                                 |
| <b>1 Stück</b> | Aluminiumgestell, an das weiteres Zubehör wie eine Wasseruhr angebaut werden kann                                                                                        |
| <b>1 Satz</b>  | Räder je nach Konfiguration (Standard Leichtlaufrollen mit Feststeller)                                                                                                  |

Produktwasser: 0° GH, 0-5 µS, 1µm Feststoffe Eingangswasser: Nur Leitungs-, bzw. Stadtwasser verwenden

Anschlüsse: Standard G 3/4" AG oder nach Kundenwunsch Maße: 110 x 60 x 50 hxbxt in cm, ohne Lufträder breite 50 cm Gewicht: je nach Größe ab 35 kg Betriebsdruck: von 0,2 bis 12 bar Spannungsversorgung: Messgerät mit Batterien oder 230V Anschlüsse: 3/4" Außengewinde Betriebsdruck: 0 - 8 bar Filter: 1. Stufe: 20µm 2. Stufe: 1µm Meßeinheit: µS (Micro Siemens)

2x MBK Vollentsalzerflaschen 2x Edelstahlmanometer 1x Messeinheit je nach Konfiguration 2x Feinfilter mit transparentem Filtergehäuse und Halterung (20 µm und 1 µm) 1x Aluminiumgestell 1 Satz Leichtlaufrollen oder Lufträder, je nach Konfiguration

| Ausführung dieses Artikels |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Bereifung</b>           | 4 x Leichtlaufrollen mit Feststeller |
| <b>Durchflußmeßung</b>     | Ohne                                 |
| <b>Harzvolumen</b>         | 2x 20 Liter                          |
| <b>Reinheitskontrolle</b>  | ohne                                 |

## Hersteller

AFT GmbH & Co. KG, Lupinenstraße 7, D-90513 Zirndorf, Deutschland  
Fon +49 (0)9127 9006-0 · [info@aft-gmbh.de](mailto:info@aft-gmbh.de) · [www.aft-shop.de](http://www.aft-shop.de)  
Amtsgericht Fürth, HRA 9621



Angaben zu Konformität, Sicherheit und Entsorgung entnehmen Sie der mitgelieferten Dokumentation. Auf Anfrage stellen wir sie Ihnen vorab zur Verfügung.

## Geltung der Angaben

Die Angaben beschreiben das Produkt und sind keine zugesicherte Eigenschaft im Rechtssinne. Leistungswerte hängen von den Betriebsbedingungen ab. Es gilt die gesetzliche Gewährleistung; maßgeblich sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter [www.aft-shop.de](http://www.aft-shop.de). Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Automatisch erzeugt aus den Artikeldaten des AFT-Onlineshops, Stand 01.10.2026. Der jeweils gültige Stand steht unter <https://aft-shop.de/heizungswasser-hwm-dual-mobile-ve-station-fuer-profis/01347>.