

» Produktinformation · Artikel 10026

Ersatzkartusche zur Vollentsalzung mit Indikatorharz 10" x 2,5"



Artikelnummer	10026
Hersteller	AFT Shop
Gewicht	0,7 kg

Ersatzkartusche zur Vollentsalzung mit Mischbettharz. Baugröße 10 x 2,5 Zoll, passend für gängige Heizungswassersysteme. Farbindikator im Harz zeigt die Erschöpfung ohne Messgerät an. Erzeugt kalk- und salzfreies Wasser für Heizungsbefüllung und Nachspeisung. Einwegsystem, Wechsel ohne Werkzeug am Filtergehäuse. Auch für Fremdsysteme geeignet – Eignung auf Anfrage.

Kartusche befüllt mit Mischbettharz mit Farbindikator für alle gängigen 10" Heizungswassersysteme. Fragen Sie uns, ob auch Ihr Fremdsystem mit unseren hochwertigen Premiumharzkartuschen bestückt werden kann.

Technische Daten

Eine Kartusche filtert ca. 120 Liter bei 10°GH im Zulaufwasser. Ihre örtliche Härte erfahren Sie bei uns!

Acrylglaskartusche mit den Maßen Durchmesser 7 cm, Höhe 25 cm

Dichtung aus geschlossenporigem Polyolefin-Schaumstoff für schlupffreie Filtrierung

Mischbettharze als Einwegsystem für 100% Ausbeute

Kartusche mit je einem Harzsieb auf der Ober- und der Unterseite

» Hinweis

Die Kartusche ist so einzusetzen, dass die Dichtung oben liegt.

Die Harzfarbe wechselt von grün (Kartusche OK) zu violett (Kartusche verbraucht)

Preis für 1 Stück Kartusche mit Befüllung in luftdichtem Druckverschlussbeutel.

Es wird immer eine eigens entwickelte SoftSeal Dichtung mitgeliefert, die verwendet werden muss.

Passend für alle 9 3/4" oder 10" Kartuschengehäuse zur Heizungsbefüllung. Fragen Sie uns nach Kompatibilität zu Fremdsystemen.

» Kompatibel zu

Caleffi FüllKombi BA Center Plus Serie 580

UWS Heaty Complete Home

Viessmann, u.v.m.

» Betriebshinweis

Die Wasserzufuhr darf nicht schlagartig geöffnet werden und das Aufbereitungssystem ist vollständig zu entlüften. Durch das schlagartige Öffnen der Wasserzufuhr können Druckschläge bis zu einem 3-fachen des ursprünglichen Eingangsdruck entstehen. Hierbei kann es, durch den hohen Druck, zum Ablösen des innenliegenden Filterfließ bzw. Acrylsiebes kommen und Harz ausfließen. Des Weiteren müssen folgende Parameter eingehalten werden:

Max. Druck: 3 bar

Max. Durchfluss: 100l/h

Der Hersteller übernimmt keine Haftung oder Gewährleistungsansprüche, für Schäden, die aufgrund fehlerhafter Installation oder unsachgemäßer Verwendung entstehen.

- Eine Kartusche filtert ca. 120 Liter bei 10°GH im Zulaufwasser. Ihre örtliche Härte erfahren Sie bei uns! - Acrylglaskartusche mit den Maßen Durchmesser 7 cm, Höhe 25 cm - Dichtung aus geschlossenporigem Polyolefin-Schaumstoff für schlupffreie Filtrierung - Mischbettharze als Einwegsystem für 100% Ausbeute - Kartusche mit je einem Harzsieb auf der Ober- und der Unterseite

Hersteller

AFT GmbH & Co. KG, Lupinenstraße 7, D-90513 Zirndorf, Deutschland
Fon +49 (0)9127 9006-0 · info@aft-gmbh.de · www.aft-shop.de
Amtsgericht Fürth, HRA 9621



Angaben zu Konformität, Sicherheit und Entsorgung entnehmen Sie der mitgelieferten Dokumentation. Auf Anfrage stellen wir sie Ihnen vorab zur Verfügung.

Geltung der Angaben

Die Angaben beschreiben das Produkt und sind keine zugesicherte Eigenschaft im Rechtssinne. Leistungswerte hängen von den Betriebsbedingungen ab. Es gilt die gesetzliche Gewährleistung; maßgeblich sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter www.aft-shop.de. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Automatisch erzeugt aus den Artikeldaten des AFT-Onlineshops, Stand 25.09.2026. Der jeweils gültige Stand steht unter <https://aft-shop.de/vollentsalzung-kartusche-indikator>.