

» Produktinformation · Artikel 01245

Demi Einwegharz (Ionenaustauscherharz) - 19l Demiharz, Alternativ zu Winterhalter



Artikelnummer	01245
Hersteller	AFT Shop
Gewicht	19 kg

Einweg-Ionenaustauscherharz zur Neubefüllung von Vollentsalzungspatronen. Für den gewerblichen Spülbetrieb optimiert, etwa in Gastronomie und Handel. Sorgt für entsalztes Spülwasser und damit für ein Spülergebnis ohne Rückstände. Vorgesehen für die Neubefüllung der Vollentsalzungspatronen VE 15 und VE 20. Der Harzwechsel lässt sich selbst durchführen, alternativ erfolgt die Neubefüllung im Haus. Die Lieferung erfolgt im luftdichten Druckverschlussbeutel, die Lagerung muss luftdicht bleiben. Der rechtzeitige Wechsel erhält die Wasserqualität und schont die angeschlossenen Geräte.

Demi Einwegharz 19 Liter - kompatibel zu Winterhalter

Regenerierharz für VE-Patronen für optimale Wasserqualität und Ausbeute.

Das Ionenaustauscherharz von AFT wird zur Neubefüllung der Vollentsalzungspatronen VE 15 / VE 20 verwendet.

Das Harz ist für das gewerbliche Spülen optimiert und für alle Winterhalter-Spülmaschinen (GS24, GS28, GS202, GS215, GS402 und UC-Serie) geeignet.

» Ihre Vorteile im Überblick

Harz zum Austausch für Winterhalter Super-Glasklar und alle anderen Fabrikate

lässt sich einfach selbst wechseln – gerne übernehmen wir die Neubefüllung auch für Sie

sorgt für eine gleichbleibende Wasserqualität und damit für ein sauberes Spülergebnis

erhöht die Zuverlässigkeit der Geräte

steigert die Lebensdauer der Geräte

» Reinstwasserqualität

Merkmal	Ausführung
Leitfähigkeit	0 - 2 $\mu\text{S}/\text{cm}$
TDS	0 - 1 ppm
Gesamthärte	0 °GH
Karbonathärte	0 °KH
Silikat	0 mg/l
pH-Wert	7

» Ausbeute von 19 Litern Demi-Einwegharz

Wie viel Wasser 19 Litern Demi-Einwegharz liefern, hängt von der Härte des Leitungswassers ab und davon, bei welchem Leitwert das Harz gewechselt wird:

Härte Leitungswasser	Harzwechsel bei 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$	Harzwechsel bei 15 $\mu\text{S}/\text{cm}$
5 °GH	5700 L	2280 L
10 °GH	2850 L	1140 L
15 °GH	1900 L	760 L
20 °GH	1420 L	570 L
25 °GH	1140 L	450 L
30 °GH	950 L	380 L

» Ausbeute nach Wasserreinheit

Je reiner das gewünschte Wasser, desto geringer ist die Ausbeute. Maßgeblich ist der Leitwert, bei dem das Harz gewechselt wird:

Harzwechsel bei	Faktor
100 µS/cm (Heizungswasser)	1500
50 µS/cm	1430
30 µS/cm	1150
15 µS/cm (Batteriewasser)	600
10 µS/cm	540
5 µS/cm	320
1 µS/cm	200

» Formel zur Ausbeuteberechnung

Liter Harz × Faktor ÷ °GH = Liter VE-Wasser. Das Ergebnis wird abgerundet: bis 100 Liter auf volle Liter, darüber auf volle 10 Liter.

Beispiel: 19 L Harz × 1500 ÷ 10 °GH = 2850 L VE-Wasser (Harzwechsel bei 100 µS/cm)

» Lieferung, Lagerung und Entsorgung

Die Lieferung erfolgt im wiederverschließbaren Beutel, damit das Harz nicht austrocknen kann.

Lagerung mindestens 2 Jahre möglich. Luftdicht, dunkel und frostfrei lagern!

Das Harz ist ein Einwegharz und nicht regenerierbar. Das verbrauchte Harz kann bequem über den Hausmüll entsorgt werden.

Hersteller

AFT GmbH & Co. KG, Lupinenstraße 7, D-90513 Zirndorf, Deutschland
Fon +49 (0)9127 9006-0 · info@aft-gmbh.de · www.aft-shop.de
Amtsgericht Fürth, HRA 9621



Angaben zu Konformität, Sicherheit und Entsorgung entnehmen Sie der mitgelieferten Dokumentation. Auf Anfrage stellen wir sie Ihnen vorab zur Verfügung.

Geltung der Angaben

Die Angaben beschreiben das Produkt und sind keine zugesicherte Eigenschaft im Rechtssinne. Leistungswerte hängen von den Betriebsbedingungen ab. Es gilt die gesetzliche Gewährleistung; maßgeblich sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter www.aft-shop.de. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Automatisch erzeugt aus den Artikeldaten des AFT-Onlineshops, Stand 01.10.2026. Der jeweils gültige Stand steht unter <https://aft-shop.de/demiharz-geschirrspueler>.