

» Produktinformation · Artikel 10155

Heizungswasser HWM Edelstahl



Artikelnummer	10155
Hersteller	AFT Shop
Gewicht	60 kg

Befüllsystem für Heizungswasser in Edelstahlausführung, stationär oder optional mobil. Erzeugt demineralisiertes und kalkfreies Füllwasser nach VDI 2035. Komplettes Wasserfiltersystem für den Einsatz in Gewerbe und Industrie. Die eingesetzten Bauteile sind temperaturbeständig ausgeführt. Anschlüsse und Übergänge werden nach Kundenwunsch ausgeführt. Harzvolumen und Filterkartusche sind auf die Anlagengröße abstimmbare. Ausführung, Reinheitskontrolle und Wasseruhr lassen sich konfigurieren. Neben der Heizungsbefüllung auch für Batteriebefüllung sowie Teile- und Fahrzeugreinigung geeignet.

Komplettes Wasserfiltersystem zur Erzeugung von demineralisiertem Wasser für Gewerbe und Industrie

Heizungsbefüllsystem, stationär oder optional mobil, zur Erzeugung von demineralisiertem und kalkfreiem Füllwasser nach VDI 2035

Anschlüsse und Übergänge nach Kundenwunsch

Abnahme bis 20 Liter / Minute

Leitwert 0µS, Gesamthärte 0° GH, pH 7 (optional pH 8+)

Hohe Temperaturbeständigkeit

Das System kann für folgende Anwendungen eingesetzt werden:

Glasreinigung für Fenster und Solaranlagen

Transportunternehmen für Stapler

Werkstatt zur Batteriebefüllung

Heizungsbefüllung

KFZ - Reinigung

Teilereinigung

Putzwasser

Aquaristik

» Technische Daten

Merkmal	Ausführung
Anschlüsse	Standard, G3/4" aussen
Maße	60-120 x 40-80 x 50 hbt in cm, je nach Ausführung
Gewicht	je nach Flaschengröße ab 15 kg
Betriebsdruck	von 0,2 bis 12 bar
Spannungsversorgung	Messgerät mit Batterien oder 230V
Filter	Sedimentfilter je nach Konfiguration
Messeinheit	0 - 10.000 µS

» Lieferumfang

Menge	Bestandteil
1 Stück	Vollentsalzerflasche aus Edelstahl. Die Flasche kann zum Transport entnommen werden. Absperrhähne an Ein- und Ausgang
1 Stück	Leitfähigkeitsmessgerät EVO, PRO oder SDK (nach gewählter Konfiguration)
1 Stück	Feinfilter mit Edelstahl-Filtergehäuse und Halterung
2 Stück	Panzerschläuche mit Überwurf
1 Stück	Aluminiumgestell ermöglicht das Anbauen von weiterem Zubehör wie Wasseruhr usw.

(Optional) 2 Leichtlaufräder oder Stollenräder
Stück

Anschlüsse: Standard, G3/4" aussen Maße: 60-120 x 40-80 x 50 hbt in cm, je nach Ausführung Gewicht: je nach Flaschengröße ab 15 kg Betriebsdruck: von 0,2 bis 12 bar Spannungsversorgung: Messgerät mit Batterien oder 230V Filter: Sedimentfilter je nach Konfiguration Meßeinheit: 0 - 10.000 µS

1 Stück Vollentsalzerflasche aus Edelstahl. Die Flasche kann zum Transport entnommen werden. Absperrhähne an Ein- und Ausgang 1 Stück Leitfähigkeitsmessgerät EVO, PRO oder SDK (nach gewählter Konfiguration) 1 Stück Feinfilter mit Edelstahl-Filtergehäuse und Halterung 2 Stück Panzerschläuche mit Überwurf 1 Stück Aluminiumgestell ermöglicht das Anbauen von weiterem Zubehör wie Wasseruhr usw. (Optional) 2 Stück Leichtlaufräder oder Stollenräder

Ausführung dieses Artikels

Ausführung	Stationär, ohne Rollen
Filterkartusche	Sedimentfilter 50µm
Harzvolumen	20 Liter
Reinheitskontrolle	Leitwert Serie PRO µS
Wasseruhr	ohne

Hersteller

AFT GmbH & Co. KG, Lupinenstraße 7, D-90513 Zirndorf, Deutschland
Fon +49 (0)9127 9006-0 · info@aft-gmbh.de · www.aft-shop.de
Amtsgericht Fürth, HRA 9621



Angaben zu Konformität, Sicherheit und Entsorgung entnehmen Sie der mitgelieferten Dokumentation. Auf Anfrage stellen wir sie Ihnen vorab zur Verfügung.

Geltung der Angaben

Die Angaben beschreiben das Produkt und sind keine zugesicherte Eigenschaft im Rechtssinne. Leistungswerte hängen von den Betriebsbedingungen ab. Es gilt die gesetzliche Gewährleistung; maßgeblich sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter www.aft-shop.de. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Automatisch erzeugt aus den Artikeldaten des AFT-Onlineshops, Stand 01.10.2026. Der jeweils gültige Stand steht unter <https://aft-shop.de/heizungswasser-hwm-edelstahl/10155>.