

» Produktinformation · Artikel 10194

Heizungswassersystem HWK



Artikelnummer	10194
Hersteller	AFT Shop
Gewicht	70 kg

Mobiles Heizungswassersystem der Baureihe HWK auf fahrbarem Gestell. Für die Befüllung und Nachspeisung von Heizungsanlagen mit VE-Wasser. Erzeugt kalk- und salzfreies Füllwasser nach VDI 2035. Mischbettharz mit pH-Anhebung (je nach Konfiguration) stabilisiert den pH-Wert und beugt Korrosion in Kupfer-, Aluminium- und Stahlleitungen vor. Lufträder erleichtern den Transport über Treppen und unebene Flächen. Druckfeste Komponenten in Industriequalität erlauben den direkten Anschluss an die Trinkwasserleitung. Harzvolumen und Messeinheit mit Einbindung sind wählbar. Druckminderer und Wasseruhr in Edelstahl, Manometer, Rohrtrenner und Verschneidung lassen sich konfigurieren.

Heizungswasser-Aufbereitungssystem zur einfachen und schnellen Befüllung für Jedermann. Das falsche Heizungswasser kann schnell zu Problemen und Korrosion im Heizkreislauf führen. Gerade Kupfer-, Aluminium- und Stahlleitungen benötigen einen stabilen pH-Wert, um jahrzehntelang einwandfrei zu funktionieren. Durch die Verwendung unseres Mischbettharzes mit pH-Anhebung (je nach Konfiguration) erhalten Sie ein kalk- und salzfreies Wasser nach VDI2035 und stabilisieren im gleichen Schritt noch Ihren pH-Wert. Das integrierte Leitfähigkeitsmessgerät bietet zudem eine schnelle und zuverlässige Möglichkeit, die Reinstwasserqualität zu überwachen. Die mobile Konstruktion auf Lufträdern dient den einfach und schnellen Transport. So können Sie auch Treppen oder unebene Flächen problemlos überwinden.

Die druckfesten Komponenten unserer Systeme können direkt an die Trinkwasserleitung installiert werden.

Alle Komponenten in Industriequalität und mit erhöhter Druckbeständigkeit.

Bedienungsanleitung

Technische Daten

Merkmal	Ausführung
Produktwasser	0° GH, 0-2 µS, 10µm Feststoffe
Eingangswasser	Nur Leitungs-, bzw. Stadtwasser verwenden
Anschlüsse	Ein- und Ausgang G 3/4" Außen
Maße	110 x 50 x 45 HxBxT in cm
Gewicht	2 x 20 40kg, 2 x 30 60kg
Betriebsdruck	von 0,2 bis 8 bar
Spannungsversorgung	Batteriebetrieben (Messgerät)
Filter	10µm
Messeinheit	µS/cm

» Lieferumfang

Menge	Bestandteil
1 Stück (2 Stück)	MBK Vollentsalzerflasche(n). Die Flasche kann zum Harzwechsel oder Transport entnommen werden.
1 Stück	Messeinheit nach Wahl
1 Stück	Feinfilter mit transparentem Filtergehäuse und Halterung in Edelstahl. Filter 10µm
1 Stück	Aluminiumgestell mit Handgriffen und Lufträdern

Produktwasser: 0° GH, 0-2 µS, 10µm Feststoffe Eingangswasser: Nur Leitungs-, bzw. Stadtwasser verwenden

Anschlüsse: Ein- und Ausgang G 3/4" Außen Maße: 110 x 50 x 45 HxBxT in cm Gewicht: 2 x 20 40kg, 2 x 30 60kg

Betriebsdruck: von 0,2 bis 8 bar Spannungsversorgung: Batteriebetrieben (Messgerät) Filter: 10µm

1 Stück (2 Stück): MBK Vollentsalzerflasche(n). Die Flasche kann zum Harzwechsel oder Transport entnommen

werden. 1 Stück: Messeinheit nach Wahl 1 Stück: Feinfilter mit transparentem Filtergehäuse und Halterung in

Edelstahl. Filter 10µm 1 Stück: Aluminiumgestell mit Handgriffen und Lufträdern 1-2 x MBK Vollentsalzerflaschen,

befüllt (je nach Konfiguration) 1x Leitfähigkeitsmessgerät nach Konfiguration 1x Feinfilter 10µ 1x Aluminiumgestell

mit Handgriffen und Lufträdern

Ausführung dieses Artikels

Druckminderer Edelstahl	ohne
-------------------------	------

Harzvolumen	1 x 20 Liter, pH 7
Manometer mit Einbindung	Keine Druckablesung
Messeinheit mit Einbindung	Messgerät LED, grün - gelb - rot
Rohrtrenner	ohne
Verschneidung	ohne
Wasseruhr Edelstahl	ohne

Hersteller

AFT GmbH & Co. KG, Lupinenstraße 7, D-90513 Zirndorf, Deutschland
 Fon +49 (0)9127 9006-0 · info@aft-gmbh.de · www.aft-shop.de
 Amtsgericht Fürth, HRA 9621



Angaben zu Konformität, Sicherheit und Entsorgung entnehmen Sie der mitgelieferten Dokumentation. Auf Anfrage stellen wir sie Ihnen vorab zur Verfügung.

Geltung der Angaben

Die Angaben beschreiben das Produkt und sind keine zugesicherte Eigenschaft im Rechtssinne. Leistungswerte hängen von den Betriebsbedingungen ab. Es gilt die gesetzliche Gewährleistung; maßgeblich sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter www.aft-shop.de. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Automatisch erzeugt aus den Artikeldaten des AFT-Onlineshops, Stand 05.10.2026. Der jeweils gültige Stand steht unter <https://aft-shop.de/heizungswassersystem-hwk/10194>.