

» Produktinformation · Artikel 10269

LWS Station für demineralisiertes Wasser für Steri und Thermodesinfektor



Artikelnummer	10269
Hersteller	AFT Shop
Gewicht	12 kg

Tragbare Station der Serie LWS zur Herstellung von demineralisiertem Wasser. Für die Versorgung von Sterilisatoren und Thermodesinfektoren mit VE-Wasser. Der Drucktank aus Edelstahl V4A ist über Panzerschläuche aus EPDM mit Stahlflechtung eingebunden. Ein integriertes Filterfließ hält das Granulat im Behälter zurück. Das Leitfähigkeitsmessgerät SDK misst direkt am Ausgang und zeigt den Messwert auf einem LED-Display an. Über die Messeinheit lassen sich zusätzlich externe Signalgeber oder Ventile schalten. Ein- und Ausgang sind mit Außengewinde G 3/4 Zoll für handelsübliche Schlauchleitungen ausgeführt, das Aluminiumgestell erlaubt Wandmontage und geschützten Transport. Fassungsvermögen und Filtergranulat, wahlweise mit pH-Anhebung, sind wählbar.

Tragbare, kompakte Station zur Herstellung von VE-Wasser aus Edelstahl

VE-Wasser selbst produzieren ist einfach, schnell und kostengünstig mit dem LWS-System von AFT!

Komplette Profianlage mit Edelstahl-Drucktank und Panzerschläuchen

Behälter bereits mit Mischbettharz befüllt

Hohe Ausbeute durch optimierte Wasserführung

» Station Aufbau

Zulauf G 3/4" Außengewinde zum Anschluss von handelsüblichen Schlauchanschlüssen. Schläuche finden Sie hier!

Mischbettharz auch mit ph-Anhebungsharz auf > 8,5 möglich. Optional anwählbar. Achten Sie auf das "+"!

Leitfähigkeitskontrolle SDK mit 230 V, Messung direkt am Ausgang

VE-Wasser Entnahme G 3/4" Außengewinde zum Anschluss von handelsüblichen Schlauchleitungen

Aluminiumgestell zur Wandmontage und sicheren Aufstellung sowie geschützten Transport im Kundendienstfahrzeug. Mit Gummifüßen sowie 2 Druckbehälterschellen

» Drucktank MBS

MBS Leerbehälter zur Befüllung mit Mischbettharz oder anderen Filtermedien. Ein integriertes Filterfließ sorgt dafür, dass das Harz oder andere Filtermedien nicht aus der Flasche herausgespült werden. So wird verhindert das Harz oder andere Medien aus dem Behälter zurück ins Leitungswassernetz oder in das aufbereitete Wasser gelangen können.

» Leitfähigkeitsmessgerät SDK

Industrielles Leitfähigkeitsmessgerät mit 4 cm breitem LED Display. Die Messeinheit ist in einem spritzwassergeschütztem Gehäuse verbaut. Dieses ermöglicht eine Wandmontage des Leitfähigkeitsmessgerätes. Zudem lassen sich optional externe Signale oder Ventile schalten. Wird der eingestellte Grenzwert der zu messenden Flüssigkeit erreicht, ertönt damit ein Alarm (optional).

» Technische Daten LWS

Anschlüsse: Ein- & Ausgang G 3/4". Andere Größen auf Anfrage

Maße in mm: Grundfläche BxT: 260x300, Höhe MBS15: 600. Bei größeren Drucktanks variiert die Größe der Station

Leitungswasserdruck: 0-12 bar

Gewicht: MBS15: 12 kg

Messeinheit: Leitfähigkeitsmessgerät SDK, Messbereich 0-1999 $\mu\text{S}/\text{cm}$, Spannungsversorgung 230 V

Temperaturbeständigkeit bis 65° C

Material: Drucktank aus V4A, Griffe aus Kunststoff, Dichtungsmaterial in NBR, Panzerschlauch aus EPDM mit Stahlflechtung

Abschlüsse: 3/4" Außengewinde Betriebsdruck: 0-12 bar Messeinheit: Leitfähigkeitsmessgerät SDK, Messbereich 0-1999 µS/cm, Spannungsversorgung 230Volt Betriebstemperatur: 65°C Material: Drucktank aus V4A, Griff aus Kunststoff, Dichtungen aus NBR, Panzerschlauch aus EPDM mit Stahlflechtung

Ausführung dieses Artikels

Fassungsvermögen	15 Liter
Filtergranulat	Mischbettharz (pH-Wert: 7)

Hersteller

AFT GmbH & Co. KG, Lupinenstraße 7, D-90513 Zirndorf, Deutschland
 Fon +49 (0)9127 9006-0 · info@aft-gmbh.de · www.aft-shop.de
 Amtsgericht Fürth, HRA 9621



Angaben zu Konformität, Sicherheit und Entsorgung entnehmen Sie der mitgelieferten Dokumentation. Auf Anfrage stellen wir sie Ihnen vorab zur Verfügung.

Geltung der Angaben

Die Angaben beschreiben das Produkt und sind keine zugesicherte Eigenschaft im Rechtssinne. Leistungswerte hängen von den Betriebsbedingungen ab. Es gilt die gesetzliche Gewährleistung; maßgeblich sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter www.aft-shop.de. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Automatisch erzeugt aus den Artikeldaten des AFT-Onlineshops, Stand 01.10.2026. Der jeweils gültige Stand steht unter <https://aft-shop.de/lws-station-fuer-demineralisiertes-wasser-fuer-steri-und-thermodesinfektor/10269>.