

» Produktinformation · Artikel 10332

Befüllstation MBT für VE-Wasser, bis 60 °C für Industrie und Labor



Artikelnummer	10332
Hersteller	AFT Shop
Gewicht	60 kg

Befüllstation aus Edelstahl zur Erzeugung von vollentsalztem Wasser für Labor und Industrie. Das Wasserfiltersystem liefert demineralisiertes und kalkfreies Wasser und ist auch für warmes Speisewasser ausgelegt. Eingesetzt in der Glasreinigung von Fenstern und Solaranlagen, in der Fahrzeug- und Teilereinigung sowie zur Bereitstellung von Putzwasser. Ebenso geeignet für die Batteriebefüllung in Werkstatt und Staplerbetrieb, für die Heizungsbefüllung, die Aquaristik, das Labor und die Industrie. Anschlüsse und Übergänge werden nach Kundenwunsch ausgeführt. Das Harzvolumen ist wählbar und auf den Bedarf abstimmbare. Filterkartusche und Reinheitskontrolle lassen sich zur Anlage konfigurieren. Die Station lässt sich einfach entleeren, eine pH-Anhebung ist optional erhältlich.

Edelstahl Wasserfiltersystem zur Erzeugung von demineralisiertem Wasser für Labor und Industrie für Temperaturen bis 60 °C

VE-Station aus Edelstahl zur Erzeugung von demineralisiertem und kalkfreiem Wasser

Anschlüsse und Übergänge nach Kundenwunsch

Abnahme bis 40 Liter / Minute, je nach Flaschengröße

Leitwert 0µS, Gesamthärte 0 °GH, pH 7 (optional pH 8+)

Einfache Entleerung und hohe Temperaturbeständigkeit

Das System kann für folgende Anwendungen eingesetzt werden:

Glasreinigung für Fenster und Solaranlagen

Transportunternehmen für Stapler

Werkstatt zur Batteriebefüllung

Heizungsbefüllung

KFZ - Reinigung

Teilereinigung

Putzwasser

Aquaristik

Labor

Industrie

» Technische Daten

Merkmal	Ausführung
Anschlüsse	Standard, G3/4" Außengewinde
Maße	45-80 x 40-60 x 40-60 hbt in cm, je nach Ausführung
Gewicht	je nach Flaschengröße ab 15 kg
Betriebsdruck	von 0,2 bis 12 bar
Spannungsversorgung	Messgerät mit Batterien oder 230V
Filter	Filtereinsatz je nach Konfiguration
Messeinheit	0 - 1.999 µS
Temperaturbereich	1-60 °C
Einfüll-Öffnung	MBT 5-30 - 24cm, MBT 40 - 41cm

» Lieferumfang

Menge	Bestandteil
1 Stück	Vollentsalzerflasche aus Edelstahl. Die Flasche kann zum Transport entnommen werden. Harzwechsel via Ablassventil. Absperrhähne an Ein- und Ausgang
1 Stück	Leitfähigkeitsmessgerät EVO, LED oder SDK (nach gewählter Konfiguration)
1 Stück	Edelstahlfiltergehäuse inkl. Halterung und Filtereinsatz nach Wahl
4 Stück	Panzerschläuche inkl. Überwurf auf Edelstahl
1 Stück	Aluminiumgestell ermöglicht das Anbauen von weiterem Zubehör wie Wasseruhr usw.
(Optional) 2 Stück	Leichtlaufräder oder Stollenräder

Anschlüsse: Standard, G3/4" Außengewinde Maße: 45-80 x 40-60 x 40-60 hbt in cm, je nach Ausführung Gewicht: je nach Flaschengröße ab 15 kg Betriebsdruck: von 0,2 bis 12 bar Spannungsversorgung: Messgerät mit Batterien oder 230V Filter: Filtereinsatz je nach Konfiguration Meßeinheit: 0 - 1.999 μ S Temperaturbereich: 1-60 °C Einfüll-Öffnung: MBT 5-30 - 24cm, MBT 40 - 41cm

1 Stück: Vollentsalzerflasche aus Edelstahl. Die Flasche kann zum Transport entnommen werden. Harzwechsel via Ablassventil. Absperrhähne an Ein- und Ausgang 1 Stück: Leitfähigkeitsmessgerät EVO, LED oder SDK (nach gewählter Konfiguration) 1 Stück: Edelstahlfiltergehäuse inkl. Halterung und Filtereinsatz nach Wahl 4 Stück: Panzerschläuche inkl. Überwurf auf Edelstahl 1 Stück: Aluminiumgestell ermöglicht das Anbauen von weiterem Zubehör wie Wasseruhr usw. (Optional) 2 Stück: Leichtlaufräder oder Stollenräder 1 Stück Vollentsalzerflasche aus Edelstahl. Die Flasche kann zum Transport entnommen werden. Harzwechsel via Ablassventil. Absperrhähne an Ein- und Ausgang 1 Stück Leitfähigkeitsmessgerät EVO, LED oder SDK (nach gewählter Konfiguration) 1 Stück Edelstahlfiltergehäuse inkl. Halterung und Filtereinsatz nach Wahl 4 Stück Panzerschläuche inkl. Überwurf auf Edelstahl 1 Stück Aluminiumgestell ermöglicht das Anbauen von weiterem Zubehör wie Wasseruhr usw. 2 Stück Leichtlaufräder oder Stollenräder (optional)

Ausführung dieses Artikels

Ausführung	Stationär, ohne Rollen
Filterkartusche	Edelstahlfilter 100 μ m
Harzvolumen	5 Liter
Reinheitskontrolle	Leitwert Serie LED

Hersteller

AFT GmbH & Co. KG, Lupinenstraße 7, D-90513 Zirndorf, Deutschland
Fon +49 (0)9127 9006-0 · info@aft-gmbh.de · www.aft-shop.de
Amtsgericht Fürth, HRA 9621



Angaben zu Konformität, Sicherheit und Entsorgung entnehmen Sie der mitgelieferten Dokumentation. Auf Anfrage stellen wir sie Ihnen vorab zur Verfügung.

Geltung der Angaben

Die Angaben beschreiben das Produkt und sind keine zugesicherte Eigenschaft im Rechtssinne. Leistungswerte hängen von den Betriebsbedingungen ab. Es gilt die gesetzliche Gewährleistung; maßgeblich sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter www.aft-shop.de. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Automatisch erzeugt aus den Artikeldaten des AFT-Onlineshops, Stand 01.10.2026. Der jeweils gültige Stand steht unter <https://aft-shop.de/befuellstation-mbt-fuer-ve-wasser-bis-60-0c-fuer-industrie-und-labor/10332>.