

» Produktinformation · Artikel 12055.6

Drehschieberpumpe Edelstahl mit Klemmring



Artikelnummer	12055.6
Hersteller	AFT Shop

Drehschieberpumpe mit Pumpenkörper aus Edelstahl und Klemmringbefestigung. Die auch als Flügelzellen- oder Rotationspumpe bezeichnete Bauart arbeitet als Verdrängungspumpe. Geeignet für schmierende und nicht schmierende Flüssigkeiten wie Wasser, Öle und weitere Betriebsstoffe. Die Drehrichtung der Pumpe verläuft im Uhrzeigersinn. Ein integriertes Druckeinstellventil und ein Sicherheitsventil erlauben die stufenlose Druckregelung. Der Volumenstrom ist wählbar, die Bauform und das Anschlussgewinde richten sich nach der gewählten Fördermenge. Der pulsationsfreie Betrieb hält die Geräuschentwicklung gering und erlaubt die Regelung über einen Frequenzumrichter. Einsatzbereiche sind unter anderem Umkehrosmose, Ultrafiltration, Druckprüfung, Kesselspeisung und Kühlkreisläufe.

Drehschieberpumpen, auch Flügelzellenpumpe oder Rotationspumpe genannt, sind Verdrängungspumpen für schmierende und nicht schmierende Flüssigkeiten wie Wasser, Öle und andere Betriebsstoffe. Diese Pumpen können bereits bei geringen Volumenströmen sehr effizient arbeiten und sind hierbei kostengünstig in Anschaffung und Wartung. Über das integrierte Sicherheitsventil lässt sich der Druck stufenlos bis 18bar regeln.

Volumenströme anwählbar von 50 bis 1200 l/h. Integriertes Druckeinstellventil sowie Sicherheitsventil. Pumpenkörper Edelstahl. Die Drehrichtung der Pumpe verläuft im Uhrzeigersinn.

Flügelzellenpumpen baugleich zu Systec, Procon und vielen mehr

Wir produzieren komplette Systeme nach Kundenwunsch, mit Druckregelung, Zonenschaltung über Magnetventile und vieles mehr.

Sie wünschen eine Beratung oder ein individuelles Angebot? 09127 9006-0

» Einsatzbereiche der Drehschieberpumpe

Umkehrosmose RO zur Wasseraufbereitung

Druckprüfungen

Sprühgeräte

Luftbefeuchtung

Anlagebau

Ultrafiltration

Wasserreinigung, - Aufbreitung

Kühlung für Schweißgeräte

Kühlung für Klima

Kühlung für Röntengeräte

Kühlung für Laborgeräte

Kesselspeisung

Solaranlagen

Druckreiniger

Hydraulik

Dialysegeräte

Druckerhöhung

Autowaschanlagen

» Bauformen

Bauform S nicht mehr verfügbar 50 - 400 l/h - Bauform M mit 3/8" Innengewinde 500 - 1.200 l/h - Bauform L mit 1/2" Innengewinde

» Vorteile von Drehschieberpumpen

Durch den pulsationsfreien Betrieb der Pumpen, entstehen keine bis kaum Geräusche.

Die Regelbarkeit der Drehschieberpumpen ist durch die Drehbewegung optimal und kann mit jedem Frequenzumrichter in Verbindung mit einem 400V Motor umgesetzt werden.

» Motor-Pumpen-Auslegung

	50 l/h	100 l/h	200 l/h	400 l/h	600 l/h	800 l/h	1200 l/h
5 bar	180 Watt	180 Watt	370 Watt	550 Watt	750 Watt	1100 Watt	1100 Watt
10 bar	180 Watt	250 Watt	370 Watt	550 Watt	750 Watt	1100 Watt	1100 Watt
15 bar	180 Watt	250 Watt	370 Watt	750 Watt	1100 Watt	1100 Watt	1100 Watt
18 bar	180 Watt	250 Watt	550 Watt	750 Watt	1100 Watt	1100 Watt	1500 Watt

Ausführung dieses Artikels

Liter pro Stunde 600 l/h, G 1/2", Bauform L

Hersteller

AFT GmbH & Co. KG, Lupinenstraße 7, D-90513 Zirndorf, Deutschland
 Fon +49 (0)9127 9006-0 · info@aft-gmbh.de · www.aft-shop.de
 Amtsgericht Fürth, HRA 9621



Angaben zu Konformität, Sicherheit und Entsorgung entnehmen Sie der mitgelieferten Dokumentation. Auf Anfrage stellen wir sie Ihnen vorab zur Verfügung.

Geltung der Angaben

Die Angaben beschreiben das Produkt und sind keine zugesicherte Eigenschaft im Rechtssinne. Leistungswerte hängen von den Betriebsbedingungen ab. Es gilt die gesetzliche Gewährleistung; maßgeblich sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter www.aft-shop.de. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Automatisch erzeugt aus den Artikeldaten des AFT-Onlineshops, Stand 16.10.2026. Der jeweils gültige Stand steht unter <https://aft-shop.de/drehschieberpumpe-edelstahl-mit-klemmring/12055.6>.