» Produktinformation · Artikel 10382

Filtergehäuse Edelstahl V4A mit Entleerung via Magnetventil



Artikelnummer	10382
Hersteller	AFT Shop

Filtergehäuse aus Edelstahl V4A für private und industrielle Anwendungen. Gehäuse und Filterkopf bestehen vollständig aus Edelstahl, nicht aus Messing oder Neusilber. An der Unterseite ermöglicht ein Ablassventil die restlose Entleerung der Filtertasse. Der Filterwechsel erfolgt dadurch schnell und sauber, ohne dass Wasser in der Tasse verbleibt. Ein Federkern im Inneren zentriert die Kartusche und verhindert Schlupf. Aufgenommen werden Filterkartuschen der Baugrößen 9 3/4 bis 10 Zoll. Der Werkstoff ist gegen viele Säuren und Laugen beständig und auch für andere Medien als Wasser geeignet. Die beidseitigen Anschlüsse und die Filterkartusche sind wählbar.

» Edelstahlfilter aus 100% V4A für industrielle und private Anwendungen

Viele Hersteller verweisen darauf, dass Ihre Gehäuse aus 100% Edelstahl bestehen. Dies ist leider nicht immer der Fall, gerade der Filterkopf besteht häufig aus Neusilber oder einer Messinglegierung. Dies erkennen Sie leicht an einem Rot/Goldschimmer im Material. Unser Filtergehäuse V4A besteht zu 100% aus Edelstahl. Garantiert!

Weitere Vorteil gegenüber herkömmlichen Filtergehäusen

Im Gegensatz zu herkömmlichen Filtergehäusen, bei denen das Wasser bei einem Filterwechsel in der Filtertasse bleibt, kann das Filtergehäuse V4A restlos entleert werden. Das hierfür an der Unterseite befindliche Ablassventil kann durch das Entfernen des Stopfens mit geeignetem Werkzeug geöffnet werden und ermöglicht somit einen schnellen und sauberen Filterwechsel. Durch die Hitzebeständigkeit bis 120°C eignet sich das Filtergehäuse nahezu für alle Anwendungsbereiche und Filtermedien. Der innovative Federkern im Inneren des Gehäuses zentriert den Filter und ermöglicht den Einsatz von 9 3/4-10" Filterkartuschen ohne Schlupf. Das eingesetzte Material ist des

Weiteren gegen viele Säuren und Laugen beständig, so kann das Filtergehäuse auch für andere Medien als Wasser verwendet werden.

Technische Daten

- Anschlussgewinde: 1/2", 3/4" oder 1", Innen- oder Außengewinde, je nach Auswahl
- Filterkopf: Edelstahl 1.4404 (V4A)
- Filtertasse: Edelstahl 1.4404 (V4A)
- Filtermutter: Edelstahl 1,4404 (V4A)
- Übergänge: Edelstahl 1.4404 (V4A) O-Ring: NBR 70 Sh A
- Arbeitsdruck: 25 bar Berstdruck: 40 bar Arbeitstemperaturen: 0 bis 120°C
- Durchflussgeschwindigkeit: 50 Lt./min bei 1" Innengewinde
- Durchflussgeschwindigkeit: 30 Lt./min bei 3/4" Innengewinde, 3 bar Betriebsdruck
- Filtereinsatz: Passend für alle Filtereinsätze der Größe 2,5" x 10" bzw. 2,5" x 9 3/4"
- Magnetventil in V2A, 230 Volt, 5 mm Nennweite, 25 bar

Einsatzbereiche Wasserfilter

- Trinkwasseraufbereitung
- Heizungsbefüllung
- Osmoseanlagen
- Industrieanwendungen
- Chemische Anwendungen

Lieferumfang

- Filterkopf

- Filtertasse
- Überwurfmutter
- Dichtung
- Wandhalterung 4 Schrauben
- Filterschlüssel
- Ablass zur restlosen Entleerung
- Edelstahl Magnetventil 230V, 5mm, 25 bar

Hinweis

Das Wasserfiltergehäuse ist kompatibel zu folgenden Filtereinsätzen

- SANUNO
- VARIO-HP
- CITO-QC
- DUO-HP
- SOMAVA
- VARIO-VA

Das Filtergehäuse ist mit 1/2", 3/4" oder 1" Anschluss erhältlich, innen oder außen.

Sie finden nicht den richtigen Artikel oder haben eine Frage? Dann schreiben Sie uns eine kurze Mail oder rufen uns gleich an: Telefon 09127/9006-0

- Anschlussgewinde: 1/2", 3/4" oder 1", Innen- oder Außengewinde, je nach Auswahl - Filterkopf: Edelstahl 1.4404 (V4A) - Filtertasse: Edelstahl 1.4404 (V4A) - Filtermutter: Edelstahl 1,4404 (V4A) - Übergänge: Edelstahl 1.4404 (V4A) O-Ring: NBR 70 Sh A - Arbeitsdruck: 25 bar Berstdruck: 40 bar Arbeitstemperaturen: 0 bis 120°C - Durchflussgeschwindigkeit: 50 Lt./min bei 1" Innengewinde - Durchflussgeschwindigkeit: 30 Lt./min bei 3/4" Innengewinde, 3 bar Betriebsdruck - Filtereinsatz: Passend für alle Filtereinsätze der Größe 2,5" x 10" bzw. 2,5" x 9 3/4" - Magnetventil in V2A, 230 Volt, 5 mm Nennweite, 25 bar Einsatzbereiche Wasserfilter: - Trinkwasseraufbereitung - Heizungsbefüllung - Osmoseanlagen - Industrieanwendungen - Chemische Anwendungen

- Filterkopf - Filtertasse - Überwurfmutter - Dichtung - Wandhalterung 4 Schrauben - Filterschlüssel - Ablass zur restlosen Entleerung - Edelstahl Magnetventil 230V, 5mm, 25 bar

Ausführung dieses Artikels

Anschlüsse beidseitig	3/4" Innengewinde
Filterkartusche	Ohne Filtereinsatz

Hersteller

AFT GmbH & Co. KG, Lupinenstraße 7, D-90513 Zirndorf, Deutschland
Fon +49 (0)9127 9006-0 · info@aft-gmbh.de · www.aft-shop.de
Amtsgericht Fürth, HRA 9621

> Angaben zu Konformität, Sicherheit und Entsorgung entnehmen Sie der mitgelieferten Dokumentation. Auf Anfrage stellen wir sie Ihnen vorab zur Verfügung.

Geltung der Angaben

Die Angaben beschreiben das Produkt und sind keine zugesicherte Eigenschaft im Rechtssinne. Leistungswerte hängen von den Betriebsbedingungen ab. Es gilt die gesetzliche Gewährleistung; maßgeblich sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter www.aft-shop.de. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Automatisch erzeugt aus den Artikeldaten des AFT-Onlineshops, Stand 03.11.2026. Der jeweils gültige Stand steht unter https://aft-shop.de/filtergehaeuse-edelstahl-v4a-mit-entleerung-via-magnetventil/10382.