

» Produktinformation · Artikel 04500.1

Heizungswasser HWD - Tragbare Profisets



Artikelnummer	04500.1
Hersteller	AFT Shop
Gewicht	2 kg

Tragbares Befüllset zur Erst- und Nachspeisung von Heizungsanlagen. Für Sanitär- und Fachfirmen, ausgelegt für den Einsatz im Kundendienst. Behälter ab Werk mit Mischbettharz befüllt, auf Wunsch mit pH-Anhebung. Kugelhähne an Ein- und Ausgang sichern die Anlage beim Transport. Rückflussverhinderer und Durchflussbegrenzer sorgen für vollständige Entsalzung. Wasseruhr und LED-Leitfähigkeitskontrolle überwachen Menge und Qualität. Aluminiumgestell für Wandmontage oder Transport im Servicefahrzeug.

Tragbares Heizungswasser-Befüllset für Sanitär- und Fachfirmen Heizungswasser selbst produzieren mit dem HWD ist einfach - schnell und kostengünstig!

Zur Erstbefüllung und Nachspeisung von Heizungsanlagen

Komplette Profianlage mit allem Zubehör zur Auswahl

Behälter bereits mit Mischbettharz befüllt

Hohe Ausbeute durch optimierte Wasserführung

Bedienungsanleitung

» Befüllstation Aufbau

Zulauf G 3/4" Außengewinde zum Anschluss von handelsüblichen Schlauchanschlüssen. Schläuche finden Sie hier!

Kugelhahn zum Absperren der Kompletanlage im Zulauf und Ausgang zum Auslaufschutz für den Transport.

Rückflussverhinderer verhindert das Einbringen von behandeltem Wasser in das Leitungsnetz rückwärts.

Durchflussbegrenzer für die optimale Durchflussmengen zur restlosen Entsalzung Ihres Heizungswassers. Ab 30 Liter Flaschen entfällt der Durchflussbegrenzer, da er nicht benötigt wird.

Wasseruhr mit Überwurfverschraubungen.

Mischbettharz auch mit pH-Anhebungsharz möglich, für einen pH-Wert nach VDI 2035. Optional anwählbar. Achten Sie auf das "+"!

Leitfähigkeitskontrolle LED mit Batterie. Frühwarnsystem mit LED grün-gelb-rot.

Probeentnahmehahn und Entlüftung mit Schlauchanschlussstülle und Regulierventil.

Manometer zur Druckanzeige auf der Heizkreisseite möglich. Optional bestellbar.

Kugelhahn zum Absperren der Komplettanlage am Ausgang und zum Auslaufschutz für den Transport.

VE-Wasser Entnahme G 3/4" Außengewinde zum Anschluss von handelsüblichen Schlauchleitungen.

Aluminiumgestell zur Wandmontage und sicheren Aufstellung sowie geschützten Transport im Kundendienstfahrzeug. Mit Gummifüßen sowie 2 Druckbehälterschellen

» Technische Daten

Anschlüsse: Ein- & Ausgang G 3/4". Andere Größen auf Anfrage.

Maße: Grundfläche 40 x 40, Höhe HWD10: 95, Höhe HWD30: 120 cm

Leitungswasserdruck: 0 ... 12 bar

Gewicht: HWD10: 12 kg, HWD30: 20 kg

Messeinheit: LED Anzeige signalisiert durch grüne, gelbe und rote LED die Wasserqualität. Bei Heizungsanlagen muss das Mischbettharz bei 100 µS/cm erneuert werden. Neue Harze finden Sie hier: [Mischbettharz für Heizungswasser](#).

- Anschlüsse: Ein- & Ausgang G 3/4". Andere Größen auf Anfrage. - Maße: Grundfläche 40 x 40, Höhe HWD10: 95, Höhe HWD30: 120 cm - Leitungswasserdruck: 0 ... 12 bar - Gewicht: HWD10: 12 kg, HWD30: 20 kg
Anschlüsse: 3/4" Außengewinde Betriebsdruck: 0 - 8 bar Messeinheit: LED rot, gelb, grün

1x Kugelhahn im Zulauf 1x Kugelhahn im Ausgang 1x Leitwertmeter LED 1x Durchflussbegrenzer 1x Wasseruhr analog 1x Aluminiumgestell Inkl. Sonderzubehör (je nach Konfiguration)

Ausführung dieses Artikels

Ausführung	HWD10
Manometer	ohne Manometer
Partikelfilter	ohne Partikelfilter
Verschneideeinrichtung	ohne Verschneidung

Hersteller

AFT GmbH & Co. KG, Lupinenstraße 7, D-90513 Zirndorf, Deutschland
 Fon +49 (0)9127 9006-0 · info@aft-gmbh.de · www.aft-shop.de
 Amtsgericht Fürth, HRA 9621



Angaben zu Konformität, Sicherheit und Entsorgung entnehmen Sie der mitgelieferten Dokumentation. Auf Anfrage stellen wir sie Ihnen vorab zur Verfügung.

Geltung der Angaben

Die Angaben beschreiben das Produkt und sind keine zugesicherte Eigenschaft im Rechtssinne. Leistungswerte hängen von den Betriebsbedingungen ab. Es gilt die gesetzliche Gewährleistung; maßgeblich sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter www.aft-shop.de. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Automatisch erzeugt aus den Artikeldaten des AFT-Onlineshops, Stand 05.10.2026. Der jeweils gültige Stand steht unter <https://aft-shop.de/heizungswasser-hwd-tragbare-profisets/04500.1>.