

» Produktinformation · Artikel 01263M.801

Enthärtungsanlage PRO EH2



Artikelnummer	01263M.801
Hersteller	AFT Shop
Gewicht	2 kg

Enthärtungsanlage in kompakter Bauform als Kartuschen-Wechsel-System. Lebensmittelechtes Wasserfiltersystem zur Enthärtung von Leitungswasser. Druckbeständige Komponenten ermöglichen den direkten Anschluss an die Wasserleitung. Weichwasser lässt sich unmittelbar an der Anlage entnehmen. Verbrauchte Kartuschen werden ohne Regeneration gewechselt. Die zweite Filterkartusche ist wählbar. Anschluss am Eingang und am Ausgang sind konfigurierbar. Eine Wandhalterung lässt sich zur Anlage konfigurieren.

Enthärtungsanlage Kompakt

Lebensmittelechtes Wasserfiltersystem als Kartuschen-Wechsel-System. Durch die druckbeständigen Komponenten kann das System an die Wasserleitung angeschlossen werden, um direkt Weichwasser entnehmen zu können.

» Daten

Merkmal	Ausführung
Weichwasserausbeute pro Filterkartusche	bei 5°GH 420 Liter bei 10°GH 210 Liter bei 15°GH 140 Liter
Maße	TxBxH 14x25x36
Anschlussgewinde werkseitig	1/2" IG
Gewicht Grundsystem	3 kg
Betriebsdruck	bis 8 bar

Berstdruck	16 bar
Maximale Durchflussmenge	2 Liter / Minute

» Lieferumfang

Menge	Bestandteil
2 Stück	Kartuschengehäuse
1 Stück	Wandhalterung je nach Konfiguration (Kunststoff oder Edelstahl) zur sicheren Befestigung mit Anbohrlöchern
1 Stück	1. Filterkartusche befüllt mit ca. 0,7 Liter Filterharz
1 Stück	2. Filterkartusche nach Konfiguration
1 Stück	Durchflussbegrenzer 2l/Minute

Wählen Sie bitte in den Pull-Down-Menüs Ihrer Sonderkonfiguration. Wir bauen Ihnen das System natürlich zusammen.

Benötigen Sie Zubehör, welches nicht aufgelistet ist, dann zögern Sie nicht uns zu kontaktieren!

Weichwasserausbeute pro Filterkartusche: bei 5°GH 600 Liter bei 10°GH 300 Liter bei 15°GH 200 Liter Maße: TxBxH 14x25x36 Anschlussgewinde werkseitig: 1/2" IG Gewicht Grundsystem: 3 kg Betriebsdruck: bis 8 bar Berstdruck: 16 bar Maximale Durchflussmenge: 2 Liter / Minute Maße TxBxH in cm: 12x12x30 Anschlussgewinde: je nach Konfiguration Gewicht Grundsystem: 4,5 kg Betriebsdruck: 0 - 8 bar Maximale Durchflussmenge: 2 l/min

2 Stück: Kartuschengehäuse 1 Stück: Wandhalterung je nach Konfiguration (Kunststoff oder Edelstahl) zur sicheren Befestigung mit Anbohrlöchern 1 Stück: 1. Filterkartusche befüllt mit ca. 0,7 Liter Filterharz 1 Stück: 2. Filterkartusche nach Konfiguration 1 Stück: Durchflussbegrenzer 2l/Minute Wählen Sie bitte in den Pull-Down-Menüs Ihrer Sonderkonfiguration. Wir bauen Ihnen das System natürlich zusammen. Benötigen Sie Zubehör, welches nicht aufgelistet ist, dann zögern Sie nicht uns zu kontaktieren!

Ausführung dieses Artikels

2. Filterkartusche	Sedimentfilter 1µm
Anschluss Ausgang EH1	G 1/2" Innengewinde
Anschluss Eingang EH1	G 1/2" Innengewinde
Wandhalterung	Wandhalterung Kunststoff

Hersteller

AFT GmbH & Co. KG, Lupinenstraße 7, D-90513 Zirndorf, Deutschland
Fon +49 (0)9127 9006-0 · info@aft-gmbh.de · www.aft-shop.de
Amtsgericht Fürth, HRA 9621



Angaben zu Konformität, Sicherheit und Entsorgung entnehmen Sie der mitgelieferten Dokumentation. Auf Anfrage stellen wir sie Ihnen vorab zur Verfügung.

Geltung der Angaben

Die Angaben beschreiben das Produkt und sind keine zugesicherte Eigenschaft im Rechtssinne. Leistungswerte hängen von den Betriebsbedingungen ab. Es gilt die gesetzliche Gewährleistung; maßgeblich sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter www.aft-shop.de. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Automatisch erzeugt aus den Artikeldaten des AFT-Onlineshops, Stand 01.10.2026. Der jeweils gültige Stand steht unter <https://aft-shop.de/enthaertungsanlage-pro-eh2/01263M.801>.