

» [Produktinformation](#) · [Artikel 10362.1](#)

Trinkwasser Filterstation 2-stufig



Artikelnummer	10362.1
Hersteller	AFT Shop
Gewicht	2 kg

Zweistufige Filterstation für Trinkwasser als Kartuschen-Wechsel-System. Baugröße 10 x 2,5 Zoll in lebensmittelechter Ausführung. Die druckbeständigen Komponenten erlauben den direkten Anschluss an die Wasserleitung. Ebenso ist der Einsatz im Nachlauf einer Umkehrosmoseanlage möglich. In der Grundausführung sind ein Partikelfilter 20 µm und ein Aktivkohlefilter eingesetzt. Je nach Bestückung entzieht Kationenharz dem Wasser durch Ionenaustausch die Härtebildner Calcium und Magnesium. Ein Keramikfilter (je nach Bestückung) mit feinporiger Oberfläche dient als Vorfilter und reduziert Bakterien und Viren. Die Filterbestückung und die beidseitigen Anschlüsse sind wählbar. Filterschlüssel und Wandhalterung lassen sich zur Station konfigurieren.

10" x 2,5" Lebensmittelechtes Wasserfiltersystem als Kartuschen-Wechsel-System. Durch die druckbeständigen Komponenten kann das System problemlos an der Wasserleitung oder nachgeschaltet nach einer Osmose verwendet werden. Anschlüsse individuell wählbar.

In der Grundausführung ist die Station mit einem Partikelfilter 20 µm und einem Aktivkohlefilter bestückt. Weitere Bestückungen sind wählbar.

Mit Enthärtungsstufe (Bestückung Enthärtung + Aktivkohle) entzieht Kationenharz dem Wasser durch Ionenaustausch Calcium und Magnesium und reduziert so den Härtegrad.

Direkt nach dem Harzwechsel hat das enthärtete Wasser eine Qualität von:

Merkmal	Ausführung
Gesamthärte	nahe 0 °GH
Leitwert	unverändert

Bei Bestückung mit Keramikfilter fließt das Wasser durch unseren hochwertigen Keramikfilter. Dieser eignet sich durch seine sehr feinporige Oberfläche hervorragend als Vorfilter zur Trinkwasseraufbereitung oder für die Vorfiltrierung bei Umkehrosmoseanlagen. Die feinporige Oberfläche reduziert zudem schädliche Bakterien und Viren, um bis 98%.

Daten

Maße: Breite x Höhe x Tiefe in cm: 24,5 x 37 x 12

Anschlussgewinde werkseitig G 1/2" Innengewinde

Gewicht Grundsystem 5 kg

Betriebsdruck: bis 8 bar

Berstdruck 20 bar

» Lieferumfang

2 Stück Kartuschegehäuse mit je einem Entlüftungsventil

1 Stück Wandhalterung je nach Konfiguration (Kunststoff oder Edelstahl) zur sicheren Befestigung mit Anbohrlöchern

1 Stück Filter nach Wahl

1 Stück Filter nach Wahl

» Hinweis

Benötigen Sie Zubehör, welches nicht aufgelistet ist, dann zögern Sie nicht uns zu kontaktieren!

- Maße: Breite x Höhe x Tiefe in cm: 24,5 x 37 x 12 - Anschlussgewinde werkseitig G 1/2" Innengewinde - Gewicht Grundsystem 5 kg - Betriebsdruck: bis 8 bar - Berstdruck 20 bar

- 2 Stück Kartuschegehäuse mit je einem Entlüftungsventil - 1 Stück Wandhalterung je nach Konfiguration (Kunststoff oder Edelstahl) zur sicheren Befestigung mit Anbohrlöchern - 1 Stück Filter nach Wahl

Ausführung dieses Artikels

Anschlüsse beidseitig

1/2" Innengewinde

Filterbestückung	1. Partikelfilter 20µm + Aktivkohle
Filterschlüssel	ohne Filterschlüssel
Wandhalterung	Kunststoff

Hersteller

AFT GmbH & Co. KG, Lupinenstraße 7, D-90513 Zirndorf, Deutschland
 Fon +49 (0)9127 9006-0 · info@aft-gmbh.de · www.aft-shop.de
 Amtsgericht Fürth, HRA 9621



Angaben zu Konformität, Sicherheit und Entsorgung entnehmen Sie der mitgelieferten Dokumentation. Auf Anfrage stellen wir sie Ihnen vorab zur Verfügung.

Geltung der Angaben

Die Angaben beschreiben das Produkt und sind keine zugesicherte Eigenschaft im Rechtssinne. Leistungswerte hängen von den Betriebsbedingungen ab. Es gilt die gesetzliche Gewährleistung; maßgeblich sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter www.aft-shop.de. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Automatisch erzeugt aus den Artikeldaten des AFT-Onlineshops, Stand 05.10.2026. Der jeweils gültige Stand steht unter <https://aft-shop.de/trinkwasser-filterstation-2-stufig/10362.1>.