

» Produktinformation · Artikel 10232.1

Leertank für VE-Wasser



Artikelnummer	10232.1
Hersteller	AFT Shop
Gewicht	55 kg

Lagerbehälter für VE-Wasser aus hochmolekularem Niederdruck-Polyethylen. Der Behälter ist mit verzinkten Rohrbandagen ausgesteift. Oben befinden sich Überwurfmutter mit 2 Zoll Gewindeinsatz sowie ein Reinigungsdom DN 400. Unten ist ein Flanschring zur Montage von Zubehör und Verbindungsleitungen eingeformt. HD-PE ist physiologisch unbedenklich und entspricht der KTW-Leitlinie für Hausinstallationen. Die Ausführung in natur ist für die Lagerung in Gebäuden vorgesehen, die schwarze Ausführung ist höher UV-stabilisiert und schützt vor Lichteinfall. Mehrere Behälter lassen sich über Standardzubehör zu einer Batterie verbinden. Fassungsvermögen und Farbe sind wählbar.

Kunststoff-Lagerbehälter aus hochwertigem Polyethylen (HD-PE) mit verzinkten Rohrbandagen

Die Behälter haben oben Überwurfmutter mit 2" Gewindeinsatz und einen Reinigungsdom DN 400; unten einen eingeformten Flanschring zur Montage des Zubehörs Einzeltank bzw. für die Verbindungsleitungen.

Der vielseitige Kunststoff-Lagerbehälter aus hochmolekularem Niederdruck-Polyethylen (HD-PE) ist gegenüber zahlreichen Medien bis zu einer Dichte von 1,15 widerstandsfähig. HD-PE ist physiologisch unbedenklich und entspricht BfW-Empfehlung III Polyethylen, sowie der KTW-Leitlinie für Hausinstallationen und der KSW-Empfehlung für Trinkwasserinstallationen.

Der PE-Lagerbehälter in natur ist für die optimale Lagerung in Gebäuden konzipiert, die PE Behälter schwarz sind höher UV-Stabilisiert und schützen das Lagergut vor Lichteinfall.

Den Erfordernissen entsprechend können beliebig viele Behälter mittels Standardzubehör miteinander verbunden werden. Sonderanschlüsse, wie z.B. Rohrstützen mit Losflansch, werden für spezielle Projekte ganz nach Kundenwunsch angeschweißt.

» Aufstellbedingungen

Die Behälter bzw. die Behälterbatterie werden auf glattem tragfähigem Untergrund aufgestellt. Spezielle Verbindungsflaschen bzw. Distanzflaschen, die an der obersten und untersten Bandage jeweils hinten und vorne montiert werden, sorgen für den richtigen Tankmittenabstand (760 mm für PE 1100 bis 2000, 1035 mm für PE 2500 bis 4000). Von festen Wänden sollten die Tank-Batterien einen Abstand von 5 cm haben. Spannungen, die auf die Behälter übergehen, sind auszuschließen. Vermeiden Sie deshalb starre Leitungsverbindungen.

Ausführung dieses Artikels

Farbe	Natur
Fassungsvermögen	1100 Liter

Hersteller

AFT GmbH & Co. KG, Lupinenstraße 7, D-90513 Zirndorf, Deutschland
 Fon +49 (0)9127 9006-0 · info@aft-gmbh.de · www.aft-shop.de
 Amtsgericht Fürth, HRA 9621



Angaben zu Konformität, Sicherheit und Entsorgung entnehmen Sie der mitgelieferten Dokumentation. Auf Anfrage stellen wir sie Ihnen vorab zur Verfügung.

Geltung der Angaben

Die Angaben beschreiben das Produkt und sind keine zugesicherte Eigenschaft im Rechtssinne. Leistungswerte hängen von den Betriebsbedingungen ab. Es gilt die gesetzliche Gewährleistung; maßgeblich sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter www.aft-shop.de. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Automatisch erzeugt aus den Artikeldaten des AFT-Onlineshops, Stand 01.10.2026. Der jeweils gültige Stand steht unter <https://aft-shop.de/leertank-fuer-ve-wasser/10232.1>.